

## MANIFOLDS FOR SANITARY DISTRIBUTION

### COLLECTEURS POUR LA DISTRIBUTION SANITAIRE

### КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ САНИТАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ



Codes here listed are to be intended only as a reference. Please check national regulation for sanitary distribution.

## R551

Centre distance 35 mm - Distance 35 mm - Межосевое расстояние 35 мм

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R551Y002	3/4" x 3/8" / 2	1	26
R551Y003	3/4" x 3/8" / 3	1	20
R551Y004	3/4" x 3/8" / 4	1	20
R551Y005	3/4" x 3/8" / 5	1	10
R551Y006	3/4" x 3/8" / 6	1	10
R551Y007	3/4" x 3/8" / 7	1	10
R551Y008	3/4" x 3/8" / 8	1	10
R551Y009	3/4" x 3/8" / 9	1	15
R551Y010	3/4" x 3/8" / 10	1	15
R551Y011	3/4" x 3/8" / 11	1	15
R551Y012	3/4" x 3/8" / 12	1	15
R551Y042	1" x 3/8" / 2	1	15
R551Y043	1" x 3/8" / 3	1	20
R551Y044	1" x 3/8" / 4	1	12
R551Y045	1" x 3/8" / 5	1	8
R551Y046	1" x 3/8" / 6	1	8
R551Y047	1" x 3/8" / 7	1	20
R551Y048	1" x 3/8" / 8	1	8
R551Y049	1" x 3/8" / 9	1	10
R551Y050	1" x 3/8" / 10	1	10
R551Y051	1" x 3/8" / 11	1	10
R551Y052	1" x 3/8" / 12	1	10



Temperature range:  
5÷110 °C.  
Max. working pressure:  
16 bar.  
Gamme de température:  
5÷110 °C.  
Max. pression de travail:  
16 bar.  
Диапазон температур:  
5÷110 °C.  
Рабочее давление: 16 бар.

Distribution manifold with female threaded outputs. Temperature range: 5÷110 °C

Max. working pressure: 16 bar. SPECIFIC WORKS TO BE ORDERED: on R551 manifolds it is possible to make personalized works, after an assessment of our Technical Department.

Collecteur de distribution avec raccordements filet intérieur. PRODUCTIONS SPECIALES SUR DEMANDE, après évaluation de notre Bureau Technique.

Коллектор распределительный латунный DN20 - DN50, с отводами с внутренней резьбой.

## R585

Centre distance 35 mm - Distance 35 mm - Межосевое расстояние 35 мм

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R585Y022	3/4" x 16 / 2	1	10
R585Y023	3/4" x 16 / 3	1	10
R585Y024	3/4" x 16 / 4	1	10
R585Y025	3/4" x 16 / 5	1	5
R585Y026	3/4" x 16 / 6	1	5
R585Y027	3/4" x 16 / 7	1	10
R585Y028	3/4" x 16 / 8	1	10
R585Y029	3/4" x 16 / 9	1	10
R585Y030	3/4" x 16 / 10	1	10
R585Y042	1" x 16 / 2	1	15
R585Y043	1" x 16 / 3	1	10
R585Y044	1" x 16 / 4	1	10
R585Y045	1" x 16 / 5	1	5
R585Y046	1" x 16 / 6	1	5
R585Y047	1" x 16 / 7	1	5
R585Y048	1" x 16 / 8	1	5
R585Y049	1" x 16 / 9	1	5
R585Y050	1" x 16 / 10	1	5



Temperature range:  
5÷110 °C.  
Max. working pressure:  
16 bar.  
Gamme de température:  
5÷110 °C.  
Max. pression de travail:  
10 bar.  
Диапазон температур:  
5÷110 °C.  
Рабочее давление:  
10 бар.

For connection to the pipe use the base 16 R178, R179, R179AM adaptors

Pour raccord au tuyau, utiliser les adaptateurs base 16 R178, R179, R179AM

для подсоединения трубы использовать адаптеры base 16 R178, R179, R179AM

Manifold with lockshield valves.

Outlets with base adaptor connections.

Collecteur avec robinets d'arrêts incorporés.

Коллектор распределительный латунный, с встроенными отсечными клапанами, с отводами с наружной резьбой.

## R580

Centre distance 35 mm - Distance 35 mm - Межосевое расстояние 35 мм

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R580Y022	3/4" x 16 / 2	1	10
R580Y023	3/4" x 16 / 3	1	10
R580Y024	3/4" x 16 / 4	1	10
R580Y025	3/4" x 16 / 5	1	5
R580Y026	3/4" x 16 / 6	1	5
R580Y027	3/4" x 16 / 7	1	10
R580Y028	3/4" x 16 / 8	1	10
R580Y029	3/4" x 16 / 9	1	10
R580Y030	3/4" x 16 / 10	1	10
R580Y062	1" x 16 / 2	1	15
R580Y063	1" x 16 / 3	1	10
R580Y064	1" x 16 / 4	1	10
R580Y065	1" x 16 / 5	1	5
R580Y066	1" x 16 / 6	1	5
R580Y067	1" x 16 / 7	1	5
R580Y068	1" x 16 / 8	1	5
R580Y069	1" x 16 / 9	1	5
R580Y070	1" x 16 / 10	1	5
R580Y071	1" x 16 / 11	1	5



Temperature range:  
5÷110 °C.  
Max. working pressure:  
16 bar.  
Gamme de température:  
5÷110 °C.  
Max. pression de travail:  
16 bar.  
Диапазон температур:  
5÷110 °C.  
Рабочее давление: 16 бар.

For connection to the pipe use the base 16 R178, R179, R179AM adaptors

Pour raccord au tuyau, utiliser les adaptateurs base 16 R178, R179, R179AM

для подсоединения трубы использовать адаптеры base 16 R178, R179, R179AM

Centre distance 50 mm - Distance 50 mm - Межосевое расстояние 50 мм

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R580Y122	3/4" x 16 / 2	1	30
R580Y123	3/4" x 16 / 3	1	20
R580Y124	3/4" x 16 / 4	1	20
R580Y125	3/4" x 16 / 5	1	20
R580Y126	3/4" x 16 / 6	1	10
R580Y127	3/4" x 16 / 7	1	10
R580Y128	3/4" x 16 / 8	1	10
R580Y162	1" x 16 / 2	1	30
R580Y163	1" x 16 / 3	1	20
R580Y164	1" x 16 / 4	1	20
R580Y165	1" x 16 / 5	1	20
R580Y166	1" x 16 / 6	1	10
R580Y167	1" x 16 / 7	1	10
R580Y168	1" x 16 / 8	1	10
R580Y169	1" x 16 / 9	1	10
R580Y170	1" x 16 / 10	1	10

For connection to the pipe use the base 16 R178, R179, R179AM adaptors

Pour raccord au tuyau, utiliser les adaptateurs base 16 R178, R179, R179AM

для подсоединения трубы использовать адаптеры base 16 R178, R179, R179AM

Distribution manifold, outlets with base adaptor connections.

Collecteur de distribution avec raccordements pour adaptateurs.

Коллектор распределительный латунный, с отводами с наружной резьбой.

## > MODULAR MANIFOLDS FOR SANITARY DISTRIBUTION

### COLLECTEURS MODULAIRES POUR LA DISTRIBUTION SANITAIRE

### МОДУЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ САНИТАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ



Codes here listed are to be intended only as a reference.  
Please check national regulation for sanitary distribution.

### R580C

Outlets 1/2" - Отводы 1/2"

Centre distance 35 mm - Distance 35 mm - Межосевое расстояние 35 мм

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R580CY062	3/4" x 1/2" /2 (adapt. Ø 16 mm)	1	5
R580CY063	3/4" x 1/2" /3 (adapt. Ø 16 mm)	1	5
R580CY064	3/4" x 1/2" /4 (adapt. Ø 16 mm)	1	5

Use only adaptors R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125  
Uniquement des adaptateurs R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125  
peut être utilisé

Только адаптеры R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125.

3/4" Eurocone - 3/4" Евроконус

Centre distance 40 mm - Distance 40 mm - Межосевое расстояние 40 мм

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R580CY052	1" x 3/4" Eurocone /2	1	5
R580CY053	1" x 3/4" Eurocone /3	1	5
R580CY054	1" x 3/4" Eurocone /4	1	3

For connection to the pipe use the base 3/4" Eurocone adaptors  
Pour raccord au tube, utiliser les adaptateurs base 3/4" Eurocone  
для подсоединения трубы использовать адаптеры base 3/4" Eurocone

Outlets base 16 - Отводы 16 мм

Centre distance 35 mm - Distance 35 mm - Межосевое расстояние 35 мм

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R580CY022	3/4" x 16 /2	1	5
R580CY023	3/4" x 16 /3	1	5
R580CY024	3/4" x 16 /4	1	5
R580CY042	1" x 16 /2	1	5
R580CY043	1" x 16 /3	1	5
R580CY044	1" x 16 /4	1	3

For connection to the pipe use the base 16 R178, R179, R179AM adaptors  
Pour raccord au tuyau, utiliser les adaptateurs base 16 R178, R179, R179AM  
для подсоединения трубы использовать адаптеры base 16 R178, R179, R179AM

Distribution modular manifold, outlets with base, Eurocone and 1/2" adaptor connections.  
Temperature range: 5÷110 °C  
Max. working pressure: 10 bar

Collecteur modulaire sans vanne d'arrêt.  
Gamme de température: 5÷110 °C  
Max. pression de travail: 10 bar

Сантехнический коллектор, модульный,  
Диапазон температур: 5÷110 °C  
Рабочее давление: 10 бар

Manifolds are manufactured using a molded body which makes them extremely sturdy though featuring a very reduced roughness. This is obtained by removing metal shavings from every internal surface. The cross-section of the R585C manifold shows how the fitting sections have been planned to offer the widest passage possible. In addition, proper closing of the stopper is guaranteed by an EPDM gasket for front seal.



### R585C

Outlets 1/2" - Отводы 1/2"

Centre distance 35 mm - Distance 35 mm - Межосевое расстояние 35 мм

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R585CY062	3/4" x 1/2" /2 (adapt. Ø 16 mm)	1	20
R585CY063	3/4" x 1/2" /3 (adapt. Ø 16 mm)	1	20
R585CY064	3/4" x 1/2" /4 (adapt. Ø 16 mm)	1	20

Use only adaptors R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125  
Uniquement des adaptateurs R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125  
peut être utilisé

Только адаптеры R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125.

Outlets base 16 - Отводы 16 мм

Centre distance 35 mm - Distance 35 mm - Межосевое расстояние 35 мм

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R585CY022	3/4" x 16 /2	1	20
R585CY023	3/4" x 16 /3	1	20
R585CY024	3/4" x 16 /4	1	20
R585CY042	1" x 16 /2	1	20
R585CY043	1" x 16 /3	1	20
R585CY044	1" x 16 /4	1	20

For connection to the pipe use the base 16 R178, R179, R179AM adaptors  
Pour raccord au tuyau, utiliser les adaptateurs base 16 R178, R179, R179AM  
для подсоединения трубы использовать адаптеры base 16 R178, R179, R179AM

Modular manifolds with shut-off valves and manual handle.  
Temperature range: 5÷110 °C  
Max. working pressure: 10 bar

Collecteur modulaire avec vanne d'arrêt.  
Gamme de température: 5÷110 °C  
Max. pression de travail: 10 bar


Сантехнический коллектор, модульный, с  
вентильями с рукоятками.  
Диапазон температур: 5÷110 °C  
Рабочее давление: 10 бар




#### MAIN CHARACTERISTICS OF MOLDED BRASS MANIFOLDS



#### INSTALLATION IN R599 CABINETS - INSTALLATION EN COFFRES R599 - УСТАНОВКА В КОРОБАХ R599



#### INSTALLATION IN R595 CABINETS - INSTALLATION EN COFFRES R595 - УСТАНОВКА В КОРОБАХ R595



## R580M

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
<b>R580MY005</b>	DN25 x 16	1	100
<b>R580MY006</b>	DN32 x 18	1	50

For connection to the pipe use the base 16 or 18 R178, R179, R179AM adaptors  
 Pour raccord au tube, utiliser les adaptateurs base 16 ou 18 R178, R179, R179AM  
 для подсоединения трубы использовать адаптеры base 16 или 18 R178, R179, R179AM

Modular manifold with bayonet connection.  
 Outlets with base or Eurocone adaptor connections.

DN25: outputs centre distance 35 mm

DN32: outputs centre distance 50 mm

Temperature range: 5÷90 °C

Max. working pressure: 10 bar

Module central pour collecteur modulaire.

DN25: entraxe 35 mm

DN32: entraxe 50 mm

Gamme de température: 5÷90 °C

Max. pression de travail: 10 bar

Элемент модульного коллектора быстрого монтажа, соединение байонет, с отводами с наружной резьбой.

DN25: Межосевое расстояние 35 мм.

DN32: Межосевое расстояние 50 мм.

Диапазон температур: 5÷90 °C

Рабочее давление: 10 бар



## R580T

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
<b>R580TY004</b>	DN25 x 3/4" x 16	1	50
<b>R580TY005</b>	DN25 x 1" x 16	1	50
<b>R580TY006</b>	DN32 x 1" x 18	1	40
<b>R580TY007</b>	DN32 x 1 1/4" x 18	1	25

For connection to the pipe use the base 16 or 18 R178, R179, R179AM adaptors  
 Pour raccord au tube, utiliser les adaptateurs base 16 ou 18 R178, R179, R179AM  
 для подсоединения трубы использовать адаптеры base 16 или 18 R178, R179, R179AM

Start and end module of modular manifolds, bayonet connections.

Outlets with base adaptor connections.

DN25: outputs centre distance 35 mm

DN32: outputs centre distance 50 mm

Temperature range: 5÷90 °C

Max. working pressure: 10 bar

Embout/termination pour collecteur modulaire

R580M filet femelle.

DN25: entraxe 35 mm

DN32: entraxe 50 mm

Gamme de température: 5÷90 °C

Max. pression de travail: 10 bar

Пара концевых элементов коллектора быстрого монтажа DN32, соединение байонет, подключение к системе внутренняя резьба, отводы с наружной резьбой.

DN25: Межосевое расстояние 35 мм.

DN32: Межосевое расстояние 50 мм.

Диапазон температур: 5÷90 °C

Рабочее давление: 10 бар



## R585M

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
<b>R585MY105</b>	DN25 x 16	-	-

For connection to the pipe use the base 16 R178, R179, R179AM adaptors  
 Pour raccord au tube, utiliser les adaptateurs base 16 R178, R179, R179AM  
 для подсоединения трубы использовать адаптеры base 16 R178, R179, R179AM

Modular manifold with shut-off valve, bayonet connections. Outlets with base adaptor connections.

DN25: outputs centre distance 35 mm

Temperature range: 5÷90 °C

Max. working pressure: 10 bar

Collecteur modulaire raccord à la douille DN25, raccord femelle avec robinet d'isolement incorporé.

DN25: entraxe 35 mm

Gamme de température: 5÷90 °C

Max. pression de travail: 10 bar

Элемент модульного коллектора быстрого монтажа, с вентилями, соединение байонет, с отводами с наружной резьбой.

DN25: Межосевое расстояние 35 мм.

Диапазон температур: 5÷90 °C

Рабочее давление: 10 бар



## R585T

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
<b>R585TY104</b>	DN25 x 3/4" x 16	5	50
<b>R585TY105</b>	DN25 x 1" x 16	-	-

For connection to the pipe use the base 16 R178, R179, R179AM adaptors  
 Pour raccord au tube, utiliser les adaptateurs base 16 R178, R179, R179AM  
 для подсоединения трубы использовать адаптеры base 16 R178, R179, R179AM

Start and end module of modular manifolds with shut-off valves, bayonet connections.

Outlets with base adaptor connections.

DN25: outputs centre distance 35 mm

Temperature range: 5÷90 °C

Max. working pressure: 10 bar

Ensemble de terminaisons, raccord à la douille

DN25, raccord femelle avec robinet d'isolement incorporé.

DN25: entraxe 35 mm

Gamme de température: 5÷90 °C

Max. pression de travail: 10 bar

Пара концевых элементов коллектора быстрого монтажа, с вентилями, соединение байонет, подключение к системе внутренняя резьба, отводы с наружной резьбой.

DN25: Межосевое расстояние 35 мм.

Диапазон температур: 5÷90 °C

Рабочее давление: 10 бар



## > CABINETS AND BRACKETS FOR MANIFOLDS (FOR SANITARY DISTRIBUTION) CABINETES ET SUPPORTS POUR COLLECTEURS (POUR LA DISTRIBUTION SANITAIRE) ШКАФЫ И КРОНШТЕЙНЫ (ДЛЯ САНИТАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)

### R584

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R584Y101	332 x 272 x 86 mm	1	8
R584Y102	412 x 272 x 86 mm	1	8
R584Y103	512 x 272 x 86 mm	1	8
R584Y104	612 x 272 x 86 mm	1	8

3/4" or 1" universal plastic cabinet. Complete with insert for R580 and R580C manifolds. R588MY001 brackets to assemble DN25 modular manifolds are included.

Armoire plastique pour collecteurs R580 et R580C en 3/4" et 1". Comprend les supports R588MY001 pour collecteurs modulaires DN25.

Пластиковый шкаф универсальный 3/4" или 1". В комплекте с креплением коллекторов R580 и R580C, модульных DN25.



### R595T

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R595TY001	-	1	10

Universal metallic frame for plastic covers.

Support métallique universel pour couvercle en plastique.

Универсальная металлическая рама для пластиковых крышек.



### R583

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R583Y004	for 3/4" bar manifold	2	50
R583Y005	for 1" bar and DN25 modular man.	2	50
R583Y014	3/4" for R580C-R585C	1	-

Metallic bracket for R580, R585, R580C, R585C and modular manifolds with bayonet connection.

Insert métallique pour R580, R585, R580C, R585C et collecteurs modulaires avec connexion à baïonnette.

Металлический кронштейн для R580, R585, R580C, R585C и модульных коллекторов.



### R599

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R599Y001	400 x 300 x 90 mm	1	-

Plastic cabinet complete with frame and door for R585C and R580C modular manifolds (R598K supports shall be purchased separately).

Armoire plastique avec support et porte pour collecteurs modulaires R580C et R585C (les attaches R598K doivent être achetées séparément).

Шкаф пластиковый в комплекте с рамой и крышкой для составных коллекторов R585C и R580C (кронштейны R598K приобретать отдельно).



### R598C

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R598Y003	for 3/4" x 16 bar manifold	-	-

Brackets for R595 cabinet, designed for manifold R580 and R585 series sizes 3/4"x12, 3/4"x16, 3/4"x3/8".

Pattes pour fixation des collecteurs en 3/4"x12, 3/4"x16, 3/4"x3/8".

Скобы для крепления коллекторов R580 и R585 серий размеров 3/4"x12, 3/4"x16, 3/4"x3/8".



### R595

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R595AY001	370 x 300 x 90 mm	1	-
R595BY001	520 x 300 x 90 mm	1	-
R595CY001	670 x 300 x 90 mm	1	-

Plastic cabinet complete with cover, for:  
- 3/4" and 1" bar manifolds (centre distance 35 mm)  
- DN25 modular manifolds  
- modular manifolds R580CY062, R580CY063, R580CY064, R585CY062, R585CY063, R585CY064.

Armoire en plastique avec couvercle, pour:  
- collecteurs de barres de 3/4" et 1" (distance centrale 35 mm)  
- collecteurs modulaires DN25  
- collecteurs modulaires R580CY062, R580CY063, R580CY064, R585CY062, R585CY063, R585CY064.

Шкаф пластиковый в комплекте с крышкой для коллекторных планок 3/4" и 1" (межосевое расстояние 35 мм)  
- модульных DN25  
- модульных R580CY062, R580CY063, R580CY064, R585CY062, R585CY063, R585CY064.



### R598D

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R598Y004	for 1" x 16 bar and DN25 modular	1	10

Bracket for manifold R580 and R585 sizes 1"x12, 1"x16, 1"x3/8" and modular manifold DN25.

Pattes pour fixation des collecteurs R580 et R585 en 1"x12, 1"x16, 1"x3/8" et collecteurs modulaires DN25.

Скобы для крепежа коллекторов R580 и R585 размеров 1"x12, 1"x16, 1"x3/8" и модульного коллектора DN25.



### R598K

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R598KY001	3/4"	1	10
R598KY002	1"	1	10

Brackets for R599 cabinet, designed for R585C and R580C modular manifolds.

Set d'attaches pour le montage des collecteurs modulaires R580C et R585C dans les armoires R599.

Пара кронштейнов для монтажа сантехнических коллекторов R585C и R580C внутри шкафа R599.



### R595P

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R595PY001	370 x 300 mm	1	10
R595PY002	520 x 300 mm	1	10
R595PY003	670 x 300 mm	1	10

Plastic cover for R595 cabinet or niche cover with fixing screws.

Couvercle en plastique pour armoire R595 ou niche, livré avec vis de fixation.

Пластиковая крышка для коробки R595 или рамы R595T с винтами.



### R598

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R598Y007	3/4"x1/2"	1	-

Brackets for R595 cabinet, designed for manifold R580C and R585C.

Pattes pour fixation des collecteurs R580C et R585C.

Скобы для крепежа коллекторов R580C и R585C.



## > SPARE PARTS FOR MANIFOLDS PIÈCES DÉTACHÉES ЧАСТИ

### P10S

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
P10SY001	1" x 18	1	-
P10SY002	1 1/4" x 18	1	-
P10SY003	1" x 3/4"	1	-
P10SY004	1 1/4" Eurocone	1	-

Lockshield valve body for R553S and R553SE manifolds.

Té de réglage intérieur pour R553S et R553SE.

Корпус отсежного клапана для коллектров R553S и R553SE.

#### INFO

P10SY001, P10SY002: for - pour - для R553S.

P10SY003, P10SY004: for - pour - для R553SE.



### P10V

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
P10VY001	1" x 18	1	-
P10VY002	1 1/4" x 18	1	-
P10VY003	1" x 3/4" Eurocone	10	100
P10VY004	1 1/4" x 3/4" Eurocone	10	100
P10VY011	1" x 18	10	100
P10VY012	1 1/4" x 18	10	100
P10VY013	1" - 3/4" Eurocone	10	100
P10VY014	1 1/4" x 3/4" Eurocone	10	100

Valve body for R553V and R553VE manifold.

Robinet intérieur pour R553V et R553VE.

Корпус термостатического клапана для коллектора R553V и R553VE.

#### INFO

Old type - Ancien type - Старый тип:

P10VY001, P10VY002: for - pour - для R553V.

P10VY003, P10VY004: for - pour - для R553VE.


New type - Nouveau type - Новый тип:

P10VY011, P10VY012: for - pour - для R553V


P10VY013, P10VY014: for - pour - для R553VE.



#### OLD TYPE



#### NEW TYPE



### P78M

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
P78MY001	0,5÷5 l/min	1	30
P78MY002	0,4÷2,6 l/min	1	30

Flow meter for R553M, R553F.

Débitmètre pour R553M, R553F.

Расходомер для R553M, R553F.



### R557A

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R557AY006	1" x 1/2" x 1 1/4"	1	-

T for R557 with 1/2" plug.

Té avec bouchon pour R557 sans douille.

4-выводной соединитель для R557 с заглушкой 1/2".

#### INFO

Without tail piece. - Sans douille. - Без отвода



### R557B

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R557BY005	1/2" x 1" x 1"	1	-

T with nut and tail piece for R557 with 1/2" plug.

Té avec bouchon pour R557 avec douille.

4-выводной соединитель для R557 с накидной гайкой, отводом и заглушкой 1/2".



### R557P

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R557PY005	1" x 1"	1	-

Tail piece for R557.

Té pour R557 avec douille.

Промежуточный соединитель для R557.



### R558N

PRODUCT CODE	SIZE	□	⊞
R558NY001	-	1	-
R558Y001	-	1	2.000

Lockshield valve operating key for balancing the manifold circuits.

Clé de manoeuvre détendeurs, pour équilibrage circuits des collecteurs.

Ключ для отсежных балансировочных клапанов, для регулирования контуров.

